



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 TVA : BE0450874212  
 RPR Anvers  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Fiche technique  
**ECO-xxxx**

Description	Teinture bitume.	
Domaine d'application	Teinture pour l'industrie du bois.	
Propriété	Pauvre en aromates. Résistance à la lumière raisonnables. Pas de rugosité. Recouvrable avec des produits nitro cellulosiques, butyrates et alkydes. Pour utilisation intérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide colore
	Densité	: selon la couleur
	Extrait sec	: selon la couleur
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: recouvrable : ca 2 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: VDS-0200
	Nettoyage	: VDX-0003
	Rendement	: théorique : 8 m <sup>2</sup> pratique : selon la façon d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Chiffon, airmix/airless/pistolet pneumatique, brosse/rouleau	
Support	Différents espèces de bois. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.	

**Conservation**            Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.

**Information de sécurité**    Consulter la fiche de sécurité.  
Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.