



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **GLASACRYL**

Description	Vernis deux composant polyuréthane acrylique pour verre.	
Domaine d'application	Vernis - laque pour verre.	
Codage de produit	GLA-xxxx : pour un aspect verre acidifié. GTA-xxxx : pour un aspect verre sablé. GLT-xxxx : pour un aspect verre acidifié, teinté transparent GTT-xxxx : pour un aspect verre sablé, teinté transparent GLD-xxxx : pour un aspect verre acidifié, teinté couvrant GTD-xxxx : pour un aspect verre sablé, teinté couvrant	
Propriété	Bon pouvoir couvrant, bonne adhérence sur verre. Très bon fluage et facile à pistoler. Très bon résistance chimique. Très bon résistance anneau et à l'usure. Conforme RoHS. Non jaunissant Résistant aux produits ménagers Pour utilisation intérieure et extérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide
	Densité	: selon la couleur
	Extrait sec	: selon la couleur
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 30 min recouvrable : minimum ca 4 heures / maximum 72 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 10 et 25°C humidité relative entre 40 et 80 % RV
	Proportion de mélange	
	GLASACRYL	: 100 parties en volume
	Durcisseur	: 25 parties en volume VHX-0013
	Diluant	: 25 parties en volume VDP-0033

Nettoyant : VDX-2002
Potlife : ca 6 heures
Rendement : théorique : 10 m²
Mode d'application : pistolet pneumatique, HVLP

Remarque Bien mélangé avant usage.
Pas utilisé des filtre pour effet verre sablé.

Support Le support doit être propre, sec, et sans silicones.

Conservation Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé,
garder frais et sec.

Information de sécurité Consulter la fiche de sécurité.
Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se
faire selon la loi locale. Les produits ne peuvent pas être versés
dans les gouttières.

Uniquement pour usage industriel.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.