



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 TVA : BE0450874212  
 RPR Anvers  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Fiche technique **PUG-x100**

Description	Couche de fond 2C polyuréthane.	
Domaine d'application	Couche de fond pour l'industrie du bois.	
Codage de produit	PUG-1100 : blanc PUG-7100 : noir	
Propriété	Ponçage rapide et facile. Excellente adhérence. Haute capacité de remplissage. Pour utilisation intérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide coloré
	Densité	: ca 1.30 kg/lit (selon la couleur)
	Extrait sec	: ca 60% (selon la couleur)
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 25 min recouvrable : ca 4 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 10 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: VDP-1000
	Nettoyage	: VDX-2002
	Durcisseur	: VHX-0012 (25%)
	Potlife	: ca 6 heures
	Rendement	: théorique : 8 m <sup>2</sup> pratique : selon la façon de d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Airmix/airless/pistolet pneumatique	

Support	MDF. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.
Conservation	Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.