



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers, divison Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **PWK-xxxx**

Description	Teinture pigmentée à base d'eau.	
Domaine d'application	Teinture pour l'industrie du bois.	
Propriété	Résistance à la lumière très élevé. Rugosité limitée. Recouvrable avec des produits à base d'eau et solvant.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide coloré
	Densité	: selon la couleur
	Extrait sec	: selon la couleur
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: recouvrable : ca 4 heures
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: eau
	Nettoyage	: eau
	Rendement	: théorique : 8 m ² pratique : selon la façon d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant en pendant usage
Mode d'application	Pistolet pneumatique, airmix/airless, brosse/rouleau, chiffon (coton blanc)	
Mode d'emploi	Appliquez PWK-xxxx abondamment et prenez l'excès après 1 à 2 minutes (égaliser).	
Support	Différents espèces de bois. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.	

Conservation Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.

Information de sécurité Consulter la fiche de sécurité.
Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi locale. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Uniquement pour usage industriel.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.