



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **VDX-2002**

Description	Décapant.
Domaine d'application	Décapant pour l'industrie du bois et métallique.
Propriété	Apte aux peintures, laques et vernis polyuréthane, nitrocellulosique, butyrate, acrylique et alkyde. Apte à la nettoyage des canalisations et l'installation de pistelage.
Caractéristiques techniques	Aspect : liquide incolore Densité : ca 1.00 kg/l
Méthode de travail	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées (contient méthyleenchloride).
Mode d'application	Airmix/airless/pistolet pneumatique, baine
Support	Pas appliquer aux matières plastiques.
Conservation	Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.